

Система Ekoplastik PPR

Каталог изделий



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ



Каталог изделий: система PPR

Вступление

Система ЕКОPLASTIK PPR предназначена для напорных сетей питьевой (холодной) воды, горячего водоснабжения и отопления

Содержание

I. Стандартные изделия для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления3-17

Полный ассортимент фитингов для гипсокартона..... 17

II. Стандартные изделия для систем только холодного водоснабжения 17-19

III. Изделия для временного использования (нестандартные)..... 19

IV. Принадлежности и вспомогательное оборудование..... 19-27

■ ПРИМЕНЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ЕКОPLASTIK PPR.

■ НА СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.

■ НА ОСТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА 2 ГОДА.

■ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПЫТАНИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАНДАРТ CSN EN ISO 15874

■ СИСТЕМА КАЧЕСТВА СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО НОРМЕ ISO 9001-2009

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

КОД – Код для заказа изделия

S (PN) – Серия (напорный ряд)

I. – Маленькая упаковка

II. – Большая упаковка


G – Внутренняя резьба цилиндрическая не обеспечивающая герметичность соединения

Rp – Внутренняя резьба цилиндрическая обеспечивающая герметичность соединения

R – Наружная резьба коническая обеспечивающая герметичность соединения

I. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

ТРУБА S 5 (PN10)




НОВИНКА

I.

D мм	t мм	l мм	КОД	[М]	кг/м
20	2,2	4000	STR020P10X	100	0,121
25	2,3	4000	STR025P10X	60	0,164
32	2,9	4000	STR032P10X	40	0,258
40	3,7	4000	STR040P10X	24	0,413
50	4,6	4000	STR050P10X	16	0,636
63	5,8	4000	STR063P10X	12	1,004
75	6,8	4000	STR075P10X	8	1,401
90	8,2	4000	STR090P10X	4	2,014
110	10,0	4000	STR110P10X	4	3,009
125	11,4	4000	STR125P10X	4	3,900

ТРУБА S 3,2 (PN16)




НОВИНКА

I.

D мм	t мм	l мм	КОД	[М]	кг/м
16	2,2	4000	STR016P16X	160	0,094
20	2,8	4000	STR020P16X	100	0,145
25	3,5	4000	STR025P16X	60	0,227
32	4,4	4000	STR032P16X	40	0,367
40	5,5	4000	STR040P16X	24	0,566
50	6,9	4000	STR050P16X	16	0,886
63	8,6	4000	STR063P16X	12	1,387
75	10,3	4000	STR075P16X	8	1,990
90	12,3	4000	STR090P16X	4	2,839
110	15,1	4000	STR110P16X	4	4,274
125	17,1	4000	STR125P16X	4	5,540

ТРУБА S 2,5 (PN20)




НОВИНКА

I.

D мм	t мм	l мм	КОД	[М]	кг/м
16	2,7	4000	STR016P20X	160	0,107
20	3,4	4000	STR020P20X	100	0,169
25	4,2	4000	STR025P20X	60	0,259
32	5,4	4000	STR032P20X	40	0,423
40	6,7	4000	STR040P20X	24	0,657
50	8,3	4000	STR050P20X	16	1,013
63	10,5	4000	STR063P20X	12	1,611
75	12,5	4000	STR075P20X	8	2,288
90	15,0	4000	STR090P20X	4	3,332
110	18,3	4000	STR110P20X	4	4,977
125	20,8	4000	STR125P20X	4	6,460



ТРУБА S 2,5 (PN20) – ДЛИНА 3м



D мм	t мм	l мм	КОД	[М]	кг/м
20	3,4	3000	STR020P203	75	0,169
25	4,2	3000	STR025P203	45	0,259
32	5,4	3000	STR032P203	30	0,423


По предварительному согласованию с заказчиком можно изготовить трубы отличной от указанной в каталоге длины.

ТРУБА STABI S 3,2 (PN20 TESTED)



D мм	t мм	l мм	D ₁ мм	КОД	[М]	кг/м
16	2,2	4000	17,9	STRS016P20	120	0,137
20	2,8	4000	21,9	STRS020P20	80	0,187
25	3,5	4000	26,9	STRS025P20	60	0,298
32	4,4	4000	33,9	STRS032P20	40	0,465
40	5,5	4000	41,9	STRS040P20	20	0,692
50	6,9	4000	52,0	STRS050P20	16	1,046
63	8,6	4000	65,0	STRS063P20	8	1,587
75	10,3	4000	77,0	STRS075P20	4	2,178
90	12,3	4000	92,0	STRS090P20	4	3,160
110	15,1	4000	112,0	STRS110P20	4	4,659

ТРУБА FIBER S 2,5 (PN20) 20 – 63 мм ТРУБА FIBER S 3,2 (PN16) 75 – 125 мм




НОВИНКА

D мм	t мм	l мм	КОД	[М]	кг/м
20	3,4	4000	STRF020P20	100	0,186
25	4,2	4000	STRF025P20	60	0,286
32	5,4	4000	STRF032P20	40	0,467
40	6,7	4000	STRF040P20	24	0,723
50	8,3	4000	STRF050P20	16	1,122
63	10,5	4000	STRF063P20	12	1,783
75	10,3	4000	STRF075P16	4	2,147
90	12,3	4000	STRF090P16	4	3,077
110	15,1	4000	STRF110P16	4	4,608
125	17,1	4000	STRF125P16	4	5,392

■ Изготовление "под заказ", срок подготовки заказа - 30 дней.

ТРУБА В МОТКЕ




D мм	S (PN)	t мм	l м	КОД (100 м)	КОД (200 м)	В МОТКЕ	кг/м
16	3,2 (16)	2,2	100 / 200	STRK016P17	STRK016P16	1	0,094
20	5,0 (10)	2,2	100 / 200	STRK020P11	STRK020P10	1	0,121
20	3,2 (16)	2,8	100 / 200	STRK020P17	STRK020P16	1	0,145
16	2,5 (20)	2,7	100 / 200	STRK016P21	STRK016P20	1	0,107
20	2,5 (20)	3,4	100 / 200	STRK020P21	STRK020P20	1	0,169

ТРУБА STABI В МОТКЕ

16	3,2	2,2	100	STRSK016P21E		1	0,094
----	-----	-----	-----	--------------	--	---	-------

(PN20 TESTED)


УГОЛЬНИК 90°



НОВИНКА

D мм	A мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	13,0	23,2	SKO01690XX	50	250	0,010
20	14,5	26,8	SKO02090XX	50	400	0,018
25	16,0	31,0	SKO02590XX	50	250	0,030
32	18,0	36,5	SKO03290XX	20	100	0,056
40	20,5	43,0	SKO04090XX	10	70	0,100
50	23,5	51,0	SKO05090XX	10	40	0,158
63	27,5	61,5	SKO06390XX	5	20	0,334
75	30,0	70,1	SKO07590XX	2	6	0,558
90	33,0	82,0	SKO09090XX	1	4	1,010
110	37,0	95,0	SKO11090XX	1		1,344
125	40,0	105,0	SKO12590XX	1		1,640



УГОЛЬНИК 90° ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ



НОВИНКА

D, D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	13,0	21,3	25,0	12,0	SKO116XXXX	50		0,008
20	14,5	26,8	30,3	13,0	SKO120XXXX	50	300	0,014
25	16,0	31,0	35,0	14,0	SKO125XXXX	50	250	0,024
32	18,0	36,5	42,2	16,0	SKO132XXXX	20	100	0,044


УГОЛЬНИК 45°



НОВИНКА

D мм	A мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	13,0	18,7	SKO01645XX	50		0,008
20	14,5	20,8	SKO02045XX	50	500	0,014
25	16,0	24,0	SKO02545XX	50	300	0,024
32	18,0	27,0	SKO03245XX	20	100	0,042
40	20,5	31,5	SKO04045XX	5	25	0,082
50	23,5	36,5	SKO05045XX	5	20	0,122
63	27,5	43,0	SKO06345XX	5	10	0,280
75	30,0	48,1	SKO07545XX	2	6	0,406
90	33,0	54,1	SKO09045XX	1	6	0,654
110	37,0	62,1	SKO11045XX	1		0,965


УГОЛЬНИК 45° ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ



НОВИНКА

D мм	D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	16	13,0	18,7	18,7	12,0	SKO11645XX	50		0,008
20	20	14,5	20,8	21,5	13,0	SKO12045XX	10	100	0,012
25	25	16,0	24,0	24,0	14,0	SKO12545XX	10	100	0,026


ТРОЙНИК



НОВИНКА

D мм	A мм	B мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	13,0	23,2	46,4	STK016XXXX	50		0,012
20	14,5	27,0	54,0	STK020XXXX	50	300	0,022
25	16,0	32,0	60,0	STK025XXXX	50	150	0,038
32	18,0	35,7	70,0	STK032XXXX	20	100	0,070
40	20,5	38,5	86,2	STK040XXXX	10	50	0,124
50	23,5	51,0	102,0	STK050XXXX	5	30	0,196
63	27,5	61,5	123,0	STK063XXXX	5	15	0,430
75	30,0	70,1	140,2	STK075XXXX	1	5	0,644
90	33,0	83,1	166,2	STK090XXXX	1		1,134
110	37,0	99,1	198,2	STK110XXXX	1		1,962
125	40,0	105,0	210,0	STK125XXXX	1		2,030


ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ



НОВИНКА


D ₁ мм	D ₂ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	L мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	16	14,5	13,0	53,0	23,0	STKR02016X	50		0,018
25	20	16,0	14,5	55,0	29,0	STKR02520X	50	150	0,032
32	20	18,0	14,5	67,0	34,4	STKR03220X	50	100	0,052
32	25	18,0	16,0	73,0	34,4	STKR03225X	50	100	0,062
40	20	20,5	14,5	64,5	38,0	STKR04020X	10	60	0,082
40	25	20,5	16,0	66,0	40,2	STKR04025X	10	60	0,090
40	32	20,5	18,0	86,0	41,5	STKR04032X	10	50	0,132
50	25	23,5	16,0	77,0	43,4	STKR05025X	5		0,135
50	32	23,5	18,0	84,0	46,0	STKR05032X	5	30	0,152
50	40	23,5	20,5	91,4	47,4	STKR05040X	5	15	0,176
63	25	27,5	16,0	85,0	49,9	SKTR06325X	5		0,239
63	32	27,5	18,0	92,0	52,0	STKR06332X	5	15	0,290
63	40	27,5	20,5	100,0	54,6	STKR06340X	5	15	0,306
63	50	27,5	23,5	110,0	57,2	STKR06350X	5		0,340

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ДВУХ СТОРОН




D ₁ мм	D ₂ мм	D ₃ мм	A ₁ мм	A ₂ мм	A ₃ мм	L мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт.
25	20	20	16,0	14,5	14,5	55,2	29,3	STKR0252020	5	50	0,028
32	20	20	18,0	14,5	14,5	57,3	32,8	STKR0322020	5	50	0,040
32	20	25	18,0	14,5	16,0	58,9	32,8	STKR0322520	5	50	0,044
32	25	25	18,0	18,0	16,0	66,0	34,4	STKR0322525	5	50	0,052

КРЕСТОВИНА




D мм	A мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	14,5	26,3	SKRI020XXX	25		0,024
25	16,0	30,1	SKRI025XXX	25		0,042
32	18,0	35,0	SKRI032XXX	10	50	0,070
40	20,5	42,0	SKRI040XXX	10	50	0,128

ОТВОД




D мм	D ₃ мм	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	α мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	20	14,5	37,0	56,0	13,6	90°	SO02090XXX	10	100	0,022
25	25	16,0	45,0	67,0	14,6	90°	SO02590XXX	10	100	0,036

ТРОЙНОЙ УГОЛОК



D мм	A мм	B мм	КОД	I. II.		кг/шт
				I.	II.	
20	14,5	26,8	SKOT020XXX	10	50	0,020
25	16,0	29,5	SKOT025XXX	10	50	0,032
32	18,0	35,0	SKOT032XXX	5	20	0,062
40	20,5	41,5	SKOT040XXX	5	20	0,108


МУФТА



НОВИНКА



D мм	A мм	L мм	КОД	I. II.		кг/шт
				I.	II.	
16	13,0	33,0	SNA016XXXX	50		0,006
20	14,5	34,6	SNA020XXXX	50	600	0,010
25	16,0	37,8	SNA025XXXX	50	350	0,018
32	18,0	40,0	SNA032XXXX	20	240	0,034
40	20,5	48,0	SNA040XXXX	20	100	0,056
50	23,5	53,0	SNA050XXXX	10	70	0,082
63	27,5	65,0	SNA063XXXX	5	30	0,118
75	30,0	73,4	SNA075XXXX	1	5	0,314
90	33,0	79,2	SNA090XXXX	1		0,470
110	37,0	88,2	SNA110XXXX	1		0,782
125	40,0	86,0	SNA125XXXX	1		0,745

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ



D1 мм	D2 мм	A1 мм	A2 мм	L мм	КОД	I. II.		кг/шт
						I.	II.	
25	20	16,0	14,5	34,0	SRE02520XX	50	450	0,014
32	20	18,0	14,5	39,0	SRE03220XX	50	250	0,026
32	25	18,0	16,0	39,5	SRE03225XX	50	250	0,028



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ВНУТРЕННЯЯ / НАРУЖНАЯ



НОВИНКА

D3 мм	D1 мм	A мм	L мм	C мм	КОД	I. II.		кг/шт
						I.	II.	
20	16	13,0	32,5	13,0	SRE12016XX	50		0,006
25	20	14,5	34,0	14,0	SRE12520XX	50	500	0,010
32	20	14,5	40,0	16,0	SRE13220XX	50	200	0,016
32	25	16,0	39,5	16,0	SRE13225XX	50	300	0,018
40	20	14,5	47,0	18,5	SRE14020XX	10	50	0,024
40	25	16,0	45,4	18,5	SRE14025XX	10	50	0,026
40	32	18,0	48,2	18,5	SRE14032XX	20	100	0,034
50	32	18,0	55,5	22,0	SRE15032XX	10	50	0,052
50	40	20,5	52,0	22,0	SRE15040XX	10	50	0,048
63	32	18,0	62,5	27,0	SRE16332XX	10		0,080
63	40	20,5	58,5	27,0	SRE16340XX	10		0,078
63	50	23,5	58,5	27,0	SRE16350XX	10		0,078
75	40	20,5	64,5	29,5	SRE17540XX	2	20	0,116
75	50	23,5	64,5	29,5	SRE17550XX	2	20	0,120
75	63	27,5	71,5	29,5	SRE17563XX	1	5	0,210
90	63	27,5	64,5	34,0	SRE19063XX	1		0,220
90	75	30,0	78,0	34,0	SRE19075XX	1		0,290
110	75	30,0	60,0	40,0	SRE111075X	1		0,268
110	90	33,0	87,0	40,0	SRE111090X	1		0,502
125	110	40,0	35,0	103,0	SRE1125110	1		0,678

ЗАГЛУШКА




НОВИНКА

I.


D мм	A мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	13,5	20,9	SZA016XXXX	50		0,004
20	14,5	24,5	SZA020XXXX	50	200	0,008
25	16,0	28,0	SZA025XXXX	50	200	0,014
32	18,0	33,0	SZA032XXXX	10	100	0,026
40	20,5	39,5	SZA040XXXX	5	25	0,048
50	23,5	47,0	SZA050XXXX	5	25	0,078
63	27,5	53,5	SZA063XXXX	5		0,170
75	30,0	60,0	SZA075XXXX	5		0,262
90	33,0	69,0	SZA090XXXX	1		0,425
110	37,0	79,0	SZA110XXXX	1		0,715

ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ




D ₃ мм	C мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20,0	14,5	23,5	SZA120XXE	30	150	0,004

ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ S 2,5 (PN20)



D мм	S (PN20)	B мм	L мм	L ₁ мм	L ₂ мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	2,5 (20)	35,0	400,0	80,0	210,0	SKR016P20X	10		0,044
20	2,5 (20)	47,0	400,0	80,0	210,0	SKR020P20X	10	50	0,070
25	2,5 (20)	52,0	400,0	80,0	150,0	SKR025P20X	10	50	0,110
32	2,5 (20)	65,0	390,0	64,0	136,0	SKR032P20X	5	20	0,174
40	2,5 (20)	65,0	390,0	64,0	136,0	SKR040P20X	5	20	0,268

ОБВОД РАСТРУБНЫЙ S 2,5 (PN20)




НОВИНКА

I.

D мм	S (PN20)	A мм	B мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	2,5 (20)	14,5	33,4	160,0	SKRH020P20	10	50	0,041
25	2,5 (20)	16,0	44,2	200,0	SKRH025P20	10	50	0,089


■ В подготовке. В продаже в 4. Q 2011 г.

КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ПЕТЛЯ S 2,5 (PN20)



D мм	S (PN20)	B мм	L мм	КОД	📦	⚖️ кг/шт
16	2,5 (20)	185,0	320,0	SKS016P20X	10	0,090
20	2,5 (20)	200,0	450,0	SKS020P20X	10	0,174
25	2,5 (20)	210,0	440,0	SKS025P20X	10	0,264
32	2,5 (20)	230,0	410,0	SKS032P20X	5	0,430
40	2,5 (20)	290,0	450,0	SKS040P20X	3	0,786


ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



D мм	Rp	A мм	L мм	КОД	I. 📦	II. 📦	⚖️ кг/шт
16	1/2"	13,0	38,0	SZI01620XX	10	50	0,050
20	1/2"	14,5	39,0	SZI02020XX	10	200	0,056
20	3/4"	14,5	42,0	SZI02025XX	10	100	0,072
25	1/2"	16,0	40,5	SZI02520XX	10	50	0,062
25	3/4"	16,0	47,0	SZI02525XX	10	100	0,075
32	1"	18,0	57,0	SZI03232OK	4	60	0,148
40	5/4"	20,5	65,0	SZI04040XX	4		0,260
50	6/4"	23,5	69,0	SZI05050XX	4		0,328
63	2"	27,5	76,0	SZI06363XX	2		0,616


■ с многогранником (8)

ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С КРЕСТОМ



D мм	Rp	A мм	L мм	КОД	I. 📦	II. 📦	⚖️ кг/шт
20	1/2"	14,5	42,0	SZI02020KX	10	100	0,059


ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



D мм	R	A мм	L мм	L ₁ мм	КОД	I. 📦	II. 📦	⚖️ кг/шт
16	1/2"	13,0	52,0	37,5	SZE01620XX	10	50	0,064
20	1/2"	14,5	53,5	39,0	SZE02020XX	10	150	0,062
20	3/4"	14,5	58,0	40,0	SZE02025XX	10	100	0,096
25	1/2"	16,0	55,5	41,0	SZE02520XX	10	50	0,066
25	3/4"	16,0	59,0	41,0	SZE02525XX	10	100	0,098
32	1"	18,0	62,5	46,0	SZE03232XX	4	60	0,170
32	1"	18,0	69,5	42,0	SZE03232OK	4	60	0,204
40	5/4"	20,5	80,0	48,0	SZE04040XX	4		0,312
50	6/4"	23,5	81,6	54,0	SZE05050XX	4		0,460
63	2"	27,5	101,0	63,5	SZE06363XX	2		0,758
75	2 1/2"	30,0	110,0	69,7	SZE07575XX	1		1,150
90	3"	33,0	130,0	85,0	SZE09090XX	1		1,774

■ с многогранником (8)


ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ И НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



D мм	G	A мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	1/2"	13,0	32,0	SZM01620XX	10		0,044
16	3/4"	13,0	32,0	SZM01625XX	10		0,082
20	1/2"	14,5	40,0	SZM02020XX	10	100	0,048
20	3/4"	14,5	39,0	SZM02025XX	10	100	0,082
20	1"	14,5	39,0	SZM02032XX	4		0,152
25	3/4"	16,0	41,1	SZM02525XX	10	100	0,086
25	1"	16,0	41,0	SZM02532XX	4		0,154
32	5/4"	18,0	48,0	SZM03240XX	2		0,254
■ PMD							
20	3/4"	14,5	39,0	SZMD02025X	10		0,084


■ PMD – накидная гайка с отверстием для пломбы

УГОЛЬНИК 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




D мм	Rp	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	1/2"	13,0	25,2	31,0	SKOI01620X	10	100	0,062
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	SKOI02020X	10	150	0,062
20	3/4"	14,5	27,0	40,0	SKOI02025X	10	50	0,082
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	SKOI02520E	10	50	0,070
25	3/4"	16,0	30,0	41,0	SKOI02525X	10	100	0,090
32	1"	18,0	36,0	51,0	SKOI03232X	5	50	0,168

УГОЛЬНИК 90° С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ




D мм	R	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	1/2"	13,0	25,2	31,0	SKOE01620X	10	100	0,074
20	1/2"	14,5	27,0	34,5	SKOE02020X	10	150	0,074
20	3/4"	14,5	27,0	39,0	SKOE02025X	10	50	0,112
25	1/2"	16,0	31,0	36,0	SKOE02520E	10	50	0,082
25	3/4"	16,0	30,0	39,0	SKOE02525X	10	100	0,116
32	1"	18,0	36,0	41,6	SKOE03232X	5	50	0,118

ШТУЦЕР С ВЫПУСКНЫМ ВЕНТИЛЕМ ВНУТРЕННИЙ / НАРУЖНЫЙ




D мм	D ₃ мм	A мм	L мм	B мм	C мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	20	14,5	33,0	30,3	13,0	SNAV120XX	10	20	0,055
25	25	16,0	54,0	49,7	14,0	SNAV125XX	5	15	0,064
32	32	18,0	59,0	53,2	16,0	SNAV132XX	5	10	0,084

НАСТЕННЫЙ УГОЛЬНИК




D мм	Rp	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	КОД	I.	II.	кг/шт
16	1/2"	13,0	32,0	23,2	SNK016XXXX	10	50	0,064
20	1/2"	14,5	34,0	26,8	SNK020XXXX	10	150	0,068
25	1/2"	16,0	36,0	27,5	SNK02520XX	10	50	0,072
25	3/4"	16,0	40,0	40,0	SNK025XXXX	10	100	0,098

НАСТЕННЫЙ УГОЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ




D ₃ мм	Rp	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	35,0	35,0	11,0	SNK120XXXX	10	150	0,068

ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ



D мм	Rp	B мм	Ro мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	50,0	66,0	28,5	SNKP020XXX	10	100	0,080
25	1/2"	56,0	76,0	33,5	SNKP02520X	5	50	0,090


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ



D мм	Rp	A мм	B мм	L ₁ мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	46,0	105/130/145	229,0	SNKK020XXX	1	10	0,220
25	1/2"	16,0	51,0	110/125/140	230,0	SNKK025XXX	1	10	0,268


■ L₁ – для шага 100, 135, 150 мм, необходимо выровнять с помощью эксцентрического переходника

ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




D мм	Rp	A мм	L мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	51,5	34,0	STKI02020X	10	120	0,068
25	1/2"	16,0	80,0	40,0	STKI02520X	5	100	0,076
25	3/4"	16,0	80,0	40,0	STKI02525X	5	25	0,094
32	1/2"	18,0	71,0	40,5	STKI03220X	2	20	0,106
32	3/4"	18,0	71,0	42,0	STKI03225X	2	20	0,118
32	1"	18,0	80,0	55,0	STKI03232X	5	20	0,186

ТРОЙНИК С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ




D мм	R	A мм	L мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	51,5	48,5	STKE02020X	10	100	0,080
20	3/4"	14,5	60,0	50,0	STKE02025X	5	20	0,118
25	1/2"	16,0	60,0	51,0	STKE02520X	10	100	0,088
25	3/4"	16,5	65,0	52,5	STKE02525X	5	20	0,122
32	3/4"	18,0	71,0	58,3	STKE03225X	2	20	0,146
32	1"	18,0	80,0	60,0	STKE03232X	2	20	0,208

ВВАРНОЕ СЕДЛО




D мм	D1 мм	A мм	B1 мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
63	32	18,0	27,0	58,5	SNS06332XX	10	50	0,034
75	32	18,0	27,0	64,5	SNS07532XX	10	50	0,032
90	32	18,0	27,0	72,0	SNS09032XX	10	50	0,034
110	32	18,0	25,7	80,7	SNS11032XX	5	30	0,044
110	40	21,0	25,7	80,7	SNS11040XX	5	30	0,048

ВВАРНОЕ СЕДЛО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



D мм	Rp	B1 мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
63	3/4"	27,0	58,5	SNSI06325X	10		0,084
75	3/4"	27,0	64,5	SNSI07525X	10		0,084
90	3/4"	27,0	72,0	SNSI09025X	10		0,084


ВВАРНОЕ СЕДЛО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



D мм	R	B ₁ мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
63	3/4"	44,8	76,3	SNSE06325X	10		0,112
75	3/4"	44,8	82,3	SNSE07525X	10		0,110
90	3/4"	44,8	89,8	SNSE09025X	10		0,110

I.


ФИЛЬТР



D мм	B мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	45,0	76,0	SFI020XXXX	1	40	0,116
25	45,0	82,0	SFI025XXXX	1	40	0,134
32	55,0	95,0	SFI032XXXX	1	40	0,234

I.


ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



D мм	B мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	45,0	76,0	SZKL020XXXX	1	40	0,136
25	45,0	82,0	SZKL025XXX	1	40	0,154
32	55,0	95,0	SZKL032XXX	1	40	0,266

I.

ПРОХОДНОЙ ВЕНТИЛЬ




D мм	A мм	B мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	14,5	27,5	69,0	SVE020XXXX	10	50	0,140
25	16,0	30,0	80,0	SVE025XXXX	10	40	0,192
32	18,0	39,0	89,0	SVE032XXXX	10		0,380
40	20,5	41,0	112,0	SVE040XXXX	5		0,542
50	23,5	48,0	136,0	SVE050XXXX	1		0,732
63	27,5	60,0	162,0	SVE063XXXX	1		1,330

I.

ШАРОВОЙ КРАН


I.



D mm	A mm	L mm	КОД	I.	II.	кг/шт
16	13,0	59,5	SVEK016XXX	10	50	0,092
20	14,5	65,0	SVEK020XXX	10	50	0,116
25	16,0	71,0	SVEK025XXX	10	40	0,168
32	18,0	85,0	SVEK032XXX	10	30	0,294
40	20,5	100,0	SVEK040XXX	5	15	0,544
50	23,5	115,0	SVEK050XXX	1	5	0,874
63	27,5	134,0	SVEK063XXX	1	5	1,278

ВЕНТИЛЬ ПОД ШТУКАТУРКУ ПРОХОДНОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ


I.



D mm	A mm	B mm	L mm	КОД	I.	II.	кг/шт
20	14,5	27,5	69,0	SVEPLK020X	5	20	0,208
25	14,5	30,0	80,0	SVEPLK025X	5	20	0,270

ВЕНТИЛЬ ПОД ШТУКАТУРКУ ПРОХОДНОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ

I.



D mm	A mm	B mm	L mm	КОД	I.	II.	кг/шт
20	14,5	27,5	69,0	SVEPLR020X	5	20	0,338
25	14,5	30,0	80,0	SVEPLR025X	5	20	0,392

УДЛИНИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯ


I.



КОД	I.	II.	кг/шт
VEPL020XXX	1		0,071


Для вентилей под штукатурку ø 20, 25 мм.

КРАН ПОД ШТУКАТУРКУ ШАРОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ КРЫШКОЙ




D мм	A мм	B мм	L мм	КОД	I. шт	II. шт	кг/шт
20	14,5	67,0	65,0	SVEKP020XX	5	20	0,192

КРАН ПОД ШТУКАТУРКУ ШАРОВОЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ




D мм	A мм	L мм	B мм	КОД	I. шт	II. шт	кг/шт
20	14,5	67,0	65,0	SVEKPLK020	5	20	0,254
25	16,5	65,0	71,0	SVEKPLK025	5	20	0,325

РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ




D мм	B мм	L мм	L ₁ мм	КОД	I. шт	II. шт	кг/шт
20	30,0	82,0	40,0	SRS020XXXX	10	100	0,090
25	38,0	82,0	40,0	SRS025XXXX	10	100	0,143
32	46,0	92,0	45,0	SRS032XXXX	5	50	0,215
40	58,0	112,0	55,0	SRS040XXXX	2	6	0,297

РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ




D мм	Rp мм	L мм	L ₁ мм	КОД	I. шт	II. шт	кг/шт
20	30,0	82,0	40,0	SRS020XXXX	10	100	0,088
25	38,0	82,0	40,0	SRS025XXXX	10	100	0,142
32	46,0	92,0	45,0	SRS032XXXX	5	50	0,212
40	58,0	112,0	55,0	SRS040XXXX	2	6	0,288

РАЗБОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНОЕ



D мм	R	L мм	L ₁ мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	60,0	40,0	SSI02020XX	10	100	0,086
25	3/4"	62,0	40,0	SSI02525XX	10	70	0,136
32	1"	70,0	45,0	SSI03232XX	5	40	0,220

БУРТИК





НОВИНКА

D ₃ мм	L мм	D ₁ мм	S мм	D мм	КОД	I.	II.	кг/шт
40	58,0	80,0	12,5		SLN040XXXX	2	10	0,072
50	60,0	90,0	12,5		SLN050XXXX	2	10	0,102
63	62,0	105,0	13,5		SLN063XXXX	1	10	0,156
75	73,0	123,0	14,7		SLN075XXXX	1	5	0,244
90	92,0	140,0	17,0		SLN090XXXX		1	0,400
110	103,0	160,0	19,0		SLN110XXXX		1	0,618

БУРТИК ПЕРЕХОДНЫЙ

165	63,0	188,0	20,0	125	SLN125XXXX		1	0,682
-----	------	-------	------	-----	------------	--	---	-------

СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ




НОВИНКА

	D ₁ мм	D ₂ мм	d мм	Y	КОД	I.	II.	кг/шт
40 / DN32	100,0	140,0	46,0	4	PRI040NXXX	1		1,660
50 / DN40	110,0	150,0	54,0	4	PRI050NXXX	1		1,802
63 / DN50	125,0	165,0	66,0	4	PRI063NXXX	1		2,414
75 / DN65	145,0	185,0	83,0	8	PRI075NXXX	1		2,978
90 / DN80	160,0	200,0	94,0	8	PRI090NXXX	1		3,490
110 / DN100	180,0	220,0	114,0	8	PRI110NXXX	1		4,098
125 / DN150	210,0	250,0	164,0	8	PRI125NXXX	1		4,450

Y – количество отверстий


ЭЛЕКТРОМУФТА



D мм	A мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	26,5	55,0	ENA020XXXX	1		0,030
25	26,5	55,0	ENA025XXXX	1		0,038
32	25,0	52,0	ENA032XXXX	1		0,044
40	25,0	52,0	ENA040XXXX	1		0,060
50	25,0	52,0	ENA050XXXX	1		0,076
63	30,0	63,0	ENA063XXXX	1		0,120
75	33,0	70,0	ENA075XXXX	1		0,158
90	36,0	75,0	ENA090XXXX	1		0,206
110	40,0	87,0	ENA110XXXX	1		0,364


Полный ассортимент фитингов для гипсокартона

ПЕРЕХОД для ГИПСОКАРТОНА




D мм	Rp	A мм	C мм	L мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	1/2"	14,5	26,0	40,5	SZS02020XX	1	10	0,102

НАСТЕННЫЙ УГОЛЬНИК для ГИПСОКАРТОНА



D мм	Rp	A мм	B ₁ мм	B ₂ мм	C мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	1/2"	15	44,0	27,0	26,0	SNKS020SXX	1	10	0,114


НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ для ГИПСОКАРТОНА с ТОЧНЫМ РАССТОЯНИЕМ



D мм	Rp	A мм	B мм	L ₁ мм	L мм	КОД	I. II.		кг/шт
20	1/2"	14,5	49,0	100/135/150	234,0	SNKK020SXX	10		0,320


II. СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ТОЛЬКО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОХОДНОЙ ВЕНТИЛЬ С ВЫПУСКНЫМ КЛАПАНОМ




D MM	A MM	B MM	L MM	КОД	II.	кг/шт
ПРАВЫЙ						
40	20,5	41,0	112,0	SVEV040PXX	1	0,578
50	23,5	48,0	136,0	SVEV050PXX	1	0,788
63	27,5	60,0	162,0	SVEV063PXX	1	1,388
ЛЕВЫЙ						
40	20,5	41,0	112,0	SVEV040LXX	1	0,572
50	23,5	48,0	136,0	SVEV050LXX	1	0,754
63	27,5	60,0	162,0	SVEV063LXX	1	1,416

ПЛАСТМАССОВЫЙ ШТУЦЕР С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



D MM	G	L MM	КОД	I.	II.	кг/шт
20	3/4"	40,0	SHM02025XX	10	100	0,048
25	1"	40,0	SHM02532XX	5	50	0,074
32	5/4"	45,0	SHM03240XX	5	25	0,096


ПЕРЕХОД С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



D MM	G	A MM	L MM	КОД	I.	II.	кг/шт
16	1/2"	13,0	33,0	SNAM01620X	10	50	0,032
20	1/2"	14,5	34,6	SNAM02020X	10	200	0,034
20	3/4"	14,5	34,6	SNAM02025X	10	200	0,056
25	3/4"	16,0	37,8	SNAM02525X	10	100	0,058
25	1"	16,0	37,8	SNAM02532X	10	50	0,092
32	1"	18,0	40,0	SNAM03232X	10	50	0,102
■ PMD							
20	3/4"	14,5	34,6	SNAMD02025	10	50	0,056
25	3/4"	16,0	37,8	SNAMD02525	10	50	0,062

■ PMD – накидная гайка с отверстием для пломбы


УГОЛЬНИК 90° ПЕРЕХОД С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ



D MM	G	A MM	B MM	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	26,8	SKOM02020X	10	100	0,047
20	3/4"	14,5	26,8	SKOM02025X	10	100	0,062

ТРОЙНИК ПЕРЕХОД С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

II.




D мм	G	A мм	L мм	B мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	3/4"	14,5	54,0	27,0	STKM02025X	5	50	0,069
25	3/4"	16,0	60,0	32,0	STKM02525X	5	50	0,079
25	1"	16,0	60,0	32,0	STKM02532X	5	25	0,157
32	3/4"	18,0	70,0	35,7	STKM03225X	5		0,100
32	1"	18,0	70,0	35,7	STKM03232X	5		0,135

III. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕХОД С ПЛАСТМАССОВОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

III.





D мм	R	A мм	L мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20	1/2"	14,5	40,0	SDG02020XX	50	200	0,014
20	3/4"	14,5	38,0	SDG02025XX	50		0,012
25	3/4"	16,0	42,0	SDG02525XX	50		0,020
32	1"	18,0	54,0	SDG03232XX	25		0,038
40	5/4"	20,5	62,0	SDG04040XX	10		0,074
50	6/4"	23,5	63,0	SDG05050XX	10		0,094
63	2"	27,5	81,9	SDG06363XX	5		0,194

IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ НАСТЕННОГО КОМПЛЕКТА

IV.



A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	КОД	I.	II.	кг/шт
220,0	64,0	135,0	110,0	45,0	40,0	DNPXXXXXX	10	50	0,058

ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (С ШУРУПОМ)

IV.



D мм	КОД	I.	II.	кг/шт
20 - 25	PRK02025XX	20	200	0,056
32 - 40	PRK03240XX	10	100	0,074
50 - 63	PRK06350XX	5	50	0,124


ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (БОЛТ/ГАЙКА)
IV.


D мм	ГАЙКА мм	ШУРУП мм	КОД	I. II.		кг/шт
48 - 53	M8/10		PRKB04853X	5	50	0,078
72 - 78	M8/10		PRKB07278X	5	10	0,146
87 - 92	M8/10		PRKB08792X	5	10	0,178
102 - 116	M8/10		PRKB102116	5	10	0,238
		M8/100	VRUTM8100X		10	0,023

ОПОРА
IV.


D мм	КОД	I. II.		кг/шт
16	PRE016TXXX	50	250	0,004
20	PRE020TXXX	50	1000	0,004
25	PRE025TXXX	50	1000	0,006
32	PRE032TXXX	50	500	0,008
40	PRP040TXXX	1	50	0,016
50	PRP050TXXX	1	25	0,034
63	PRP063TXXX	1	25	0,046
75	PRP075TXXX		1	0,084
90	PRP090TXXX		1	0,114
110	PRP110TXXX		1	0,136

■ С ЗАЖИМОМ

ДВОЙНАЯ ОПОРА
IV.


D мм	КОД		кг/шт
2 X 20	PRDV0202XX	1	0,016
2 X 25	PRDV0252XX	1	0,022

**СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ RSP 2a
(ДЛЯ НЕПАРНЫХ НАСАДОК)**
IV.


	W	КОД		 кг/шт
RSP 2a	600	SVARSP2AXXD	1	1,272

С электронным регулятором температуры.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ RSP 2aT (для НЕПАРНЫХ НАСАДОК)



IV.

	W	КОД		 кг/шт
RSP 2aT	600	SVARSP2ATXD	1	1,610

С термостатическим регулятором температуры.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ RSP 2aU (для НЕПАРНЫХ НАСАДОК)



IV.

	W	КОД		 кг/шт
RSP 2aU	600	SVARSP2AUXD	1	1,475

С электронным регулятором температуры.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ RSP 2aPm (для ПАРНЫХ НАСАДОК)



IV.

	W	КОД		 кг/шт
RSP 2aPm	800	SVARSP2APXD	1	1,420

С электронным регулятором температуры.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ RSP 2aPT (для ПАРНЫХ НАСАДОК)



IV.

	W	КОД		 кг/шт
RSP 2aPT	600	SVARSP2APTD	1	1,151

С термостатическим регулятором температуры.

СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НАСАДКИ 16-63



IV.

	W		КОД		
					кг/шт
RSP 2a	600	насадки Ø 16 – 63	SVAKRSP2AXD	1	9,362
RSP 2aPm	800	насадки Ø 16 – 63	SVAKRSP2APD	1	8,943
■ RSP 2aU	600	насадки Ø 16 – 63	SVAKRSP2AUD	1	9,442

Включает в себя: ножницы PROFI, ключ, метр, стабилизационную подставку, насадки и сварочный аппарат (на заказ).

■ RSP 2aU не включает в себя стабилизационную подставку.

СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ НАСАДКИ 16-40



IV.

	W		КОД		
					кг/шт
RSP 2a	600	насадки Ø 16 – 40	SVAKRSP2A4D	1	8,106
RSP 2aPm	800	насадки Ø 16 – 40	SVAKRSP2A5D	1	8,057
■ RSP 2aU	600	насадки Ø 16 – 40	SVAKRSP2A6D	1	7,965

Включает в себя: ножницы PROFI, ключ, метр, стабилизационную подставку, насадки и сварочный аппарат (на заказ).

■ RSP 2aU не включает в себя стабилизационную подставку.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ



IV.

	КОД		
			кг/шт
комплект	OSAXXXXXXX	1	0,186

Комплект включает в себя 5 ремонтных стержней Ø 12 мм и непарную насадку Ø 12 мм.

РЕМОНТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ СТЕРЖНИ



IV.

мм	КОД		
Ø			кг/шт
12	OTXXXXXXX	1 (5)	0,029


АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ



IV.

	W	КОД		 кг/шт
SVEL-01	950	SVASVEL01X	1	1,490

НАСАДКИ ПАРНЫЕ




НОВИНКА

IV.

D мм	КОД		 кг/шт
16	NAP016XXXX	1	0,074
20	NAP020XXXX	1	0,078
25	NAP025XXXX	1	0,138
32	NAP032XXXX	1	0,164
40	NAP040XXXX	1	0,308
50	NAP050XXXX	1	0,333
63	NAP063XXXX	1	0,493
75	NAP075XXXX	1	0,653
90	NAP090XXXX	1	1,089
110	NAP110XXXX	1	1,681
125	NAP125XXXX	1	1,996


НАСАДКИ НЕПАРНЫЕ



IV.

D мм	КОД		 кг/шт
16	NA016CXXXX	1	0,130
20	NA020CXXXX	1	0,133
25	NA025CXXXX	1	0,178
32	NA032CXXXX	1	0,215
40	NA040CXXXX	1	0,379
50	NA050CXXXX	1	0,517
63	NA063CXXXX	1	0,822

НАСАДКА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА /ПАРНАЯ



IV.

D мм	D ₁ мм	КОД		 кг/шт
63	32	SNNS06332X	1	0,298
75	32	SNNS07532X	1	0,296
90	32	SNNS09032X	1	0,296
110	40	SNNS11040X	1	0,432

■ Для вварных седел ø 110/32, 110/40.

МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МР-75
IV.


	D мм	КОД		 кг/шт
MP-75	32-75	SVA3275XXX	1	24,000

МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МР-110
IV.


	D мм	КОД		 кг/шт
MP-110	63-110	SVA110XXXX	1	45,000

MP 110 содержит: фундаментную раму, подс. со сварочным аппаратом 1250 W, чемодан с принадлежностями.

ТЕРМОМЕТР "DT" МЕТР
IV.


	КОД		 кг/шт
DT-METER	TERODXXXXX	1	0,940

контактный переносной

НАТЯЖНОЙ КЛЮЧ
IV.


	КОД		 кг/шт
	UKXXXXXXXX	1	0,297

НОЖНИЦЫ PROFİ



IV.

	D мм	КОД		 кг/шт
PROFI	до 42	NU042PXXXX	1	0,383


НОЖНИЦЫ M2



IV.

	D мм	КОД		 кг/шт
M2	до 63	NU063XXXXX	1	1,241

НОЖНИЦЫ STANDARD



IV.

	D мм	КОД		 кг/шт
STANDARD	до 42	NU042HSXXX	1	0,360

ТРУБОРЕЗ



IV.


	D мм	КОД		 кг/шт
	50-140	REZ050140X	1	1,420

ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРУБ STABI И THERM



D мм	КОД		 кг/шт
16-20	REZS01620X	1	0,134
20-25	REZS02025X	1	0,156
25-32	REZS02532X	1	0,206
32-40	REZS03240X	1	0,266
50	REZS050XXX	1	0,302
63	REZS063XXX	1	0,352
75	REZS075XXX	1	0,386
■ 90	REZS090XXX	1	0,634
■ 110	REZS110XXX	1	0,870

■ производится на заказ

**ОБРЕЗНОЕ УСТРОЙСТВО НА ДРЕЛЬ
ДЛЯ ТРУБ STABI И THERM**

IV.

D мм	КОД		 кг/шт
16	REZS016VXX	1	0,096
20	REZS020VXX	1	0,076
25	REZS025VXX	1	0,144
32	REZS032VXX	1	0,242
40	REZS040VXX	1	0,290
50	REZS050VXX	1	0,882
63	REZS063VXX	1	0,406
ХВОСТОВИК		CEPXXXXXXX	1 0,020

ФРЕЗА ДЛЯ ВВАРНОГО СЕДЛА

IV.

D мм	КОД		 кг/шт
32	VNS032XXXX	1	0,200
40	VNS040XXXX	1	0,300

ЖЁЛОБ ОЦИНКОВАННЫЙ


D мм	I мм	КОД		 кг/м
20	2000	ZLSP20XXXX	I. 1 II. 25	0,331
25	2000	ZLSP25XXXX	I. 1 II. 25	0,428
32	2000	ZLSP32XXXX	I. 1 II. 25	0,516
40	2000	ZLSP40XXXX	I. 1 II. 25	0,607
50	2000	ZLSP50XXXX	I. 1 II. 25	0,732
63	2000	ZLSP63XXXX	I. 1 II. 25	0,879

ЖЁЛОБ ПЛАСТИКОВЫЙ

IV.

I мм	↔ мм	↕ мм	КОД		 кг/м
4000	120	80	ZLSXXXXXXX	I. 4 II. 16	0,900

КРЫШКА ЖЁЛОБА ПЛАСТИКОВАЯ

IV.



I MM	↔ MM	↓ MM	КОД	I.	II.	 кг/м
1000	130	20	ZLVXXXXXX	1		0,965

ПРОБКА КОРОТКАЯ / ДЛИННАЯ

IV.



G	КОД	I.	II.	 кг/шт
КОРОТКАЯ 1/2"	ZAGXXXXXX	50	250	0,008
ДЛИННАЯ 1/2"	ZAGDXXXXX	50	250	0,022

Короткая / Длинная пробка поставляется в комплекте с резиновой прокладкой.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

IV.



КОД	 m	 кг/шт
TMSIS10XXX	1	0,018
TMSIS100XX	1	0,124

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ

IV.



КОД	 m	 кг/шт
TTN50XXXXX	50	0,053
TTN150XXXX	150	0,126

Система Ekoplastik PPR

Каталог изделий



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И ОТОПЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЕКОPLASTIK PPR

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ ЕКОPLASTIK THERM



Система Ekoplastik PPR предназначена для напорных сетей питьевой (холодной) воды, горячего водоснабжения и отопления.