

Серия Business

HCH-182/242/362/482/602NBE (кондиционеры кассетного типа)



Внутренние блоки



Пульт ДУ



HUH-182/242NBE



HUH-362NBE



HUH-482/602NBE

- авторестарт
- 4 направления потока воздуха
- инновационные технологии и изменение формы крыльчатки позволяет понизить уровень шума
- электрощиток защищен специальным огнеупорным металлическим листом и легко доступен при необходимости
- дисплей на панели - удобство в управлении
- универсальные внешние блоки

Модель			HCH-182NBE/ HUH-182NBE	HCH-242NBE/ HUH-242NBE	HCH-362NBE/ HUH-362NBE	HCH-482NBE/ HUH-482NBE	HCH-602NBE/ HUH-602NBE
Холодопроизводительность		Вт/час	5300	7100	10500	14000	16000
Теплопроизводительность		Вт/час	5800	7800	11500	15400	16600
Потребляемая мощность	охл.	Вт	85/1900	120/2400	160/3800	180/5000	180/5700
Потребляемая мощность	обогр.	Вт	85/1690	120/2100	160/3600	180/5100	180/5800
Электропитание/частота		В/фаза/ частота	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Уровень шума	внутр./ внешн.	дБ	38...44/48	39...42/55	41...44/58	41...44/58	44...54/60
Производительность по влаго- удалению		л/час	1.9	3.00	4.5	5.7	6.8
Класс энергоэффективности			A	A	A	A	A
Температурный интервал охлаждения		°C	18...43	18...43	18...43	18...43	18...43
Температурный интервал обогрев		°C	-7...24	-7...24	-7...24	-7...24	-7...24
Хладагент		тип	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Габаритные размеры (ШхВхГ)	внутр.	мм	580*240*580	840*230*840	840*285*840	840*285*840	840*285*840
Габаритные размеры (ШхВхГ)	панель	мм	650*30*650	950*50*950	950*50*950	950*50*950	950*50*950
Габаритные размеры (ШхВхГ)	внешн.	мм	866*535*304	930*700*370	1070*400*995	911*400*1335	911*400*1335