

Серия Standard

**HSH-S071/091/121/181/242NBE (с тепловым насосом)**



Внутренний блок



Пульт ДУ



HRH-S071/091NBE



HRH-S121NBE



HRH-S181/242NBE

Модель (внутренний/ внешний блок)			HSH-S071NBE/ HRH-S071NBE	HSH-S091NBE/ HRH-S091NBE	HSH-S121NBE/ HRH-S121NBE	HSH-S181NBE/ HRH-S181NBE	HSH-S242NBE/ HRH-S242NBE
Холодопроизводительность		Вт/час	2200	2638	3223	4700	6150
Теплопроизводительность		Вт/час	2380	2814	3516	4900	6500
Потребляемая мощность	охл.	Вт	685	821	1004	1460	1900
Потребляемая мощность	обогр.	Вт	659	779	973	1430	1900
Электропитание/частота		В/фаза/частота	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Уровень шума внутр.		дБ	28	29	31	35	39
Уровень шума внешн.		дБ	42	44	46	52	55
Производительность по влагоудалению		л/час	0.8	0.8	1.2	2.4	3
Класс энергоэффективности			A	A	A	A	A
Температурный интервал охлаждения		°C	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43
Температурный интервал обогрева		°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Хладагент		тип	R410	R410A	R410A	R410	R410A
Габаритные размеры (ШхВхГ)	внутр.	мм	730*255*174	730*255*174	790*265*177	940*298*200	940*298*200
Габаритные размеры (ШхВхГ)	внешн.	мм	730*428*310	798*540*320	798*540*320	848*540*320	913*680*378