

PREMIUM INVERTER

RAS-10MH1
RAS-14MH1

RAS-18MH1



УФ-очистка
воздуха*



Микрочаистый
фильтр



Технология
Nano Titanium



Таймер ночного
режима



Высокий COP



Компрессор
с двойным ротором

/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			RAS-10MH1	RAS-14MH1	RAS-18MH1
Холодопроизводительность		кВт	2.50 (0.90~3.10)	3.5(0.9-4.0)	5.0(0.9-5.2)
Теплопроизводительность		кВт	3.40 (0.90 ~ 4.40)	4.20(0.90-5.00)	6.00(0.9-8.1)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	780 (155~290)	1,090(155-1,460)	1,560(155-2,200)
	Нагрев	Вт	940 (155~1,290)	1,100(155-1,440)	1,660(155-2,200)
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3,21	3,21	3,21
	Нагрев (COP)		3,62	3,82	3,61
Уровень звукового давления (выс /ср /низ /sleep)	Охлаждение	дБ (А)	44/42/37/32	47/40/31/20	47/39/28/24
	Нагрев	дБ (А)	43/39/31/27	47/40/31/20	47/39/31/27
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	790x300x230		780x280x215
Вес		кг	9	10	9,5
Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	11.0	13	12.0
	Нагрев	м³/мин	10.0	13	12.5
Трубопровод хладагента	Диаметры труб Ж / Г	мм	6.35/9.52	6.35/12.7	
	Макс. длина/перепад	м	20/10		
	Мин. длина	м	3		
* УФ очистка воздуха			+	+	

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RAC-10MH1	RAC-14MH1	RAC-18MH1
Электропитание			1Ø,50Hz,220-230V	1Ø,50Hz,220-230V	1Ø,50Hz,220-230V
Уровень звукового давления	Охлаждение	дБ (А)	50	51	50
	Нагрев	дБ (А)	52	52	52
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	700x468x258	750x570x280	850x650x298
Вес		кг	25	32	45
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Нагрев	°C	-15 ~ 21	-15 ~ 21	-15 ~ 21
Хладагент			R-410A	R-410A	R-410A

БЫТОВЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ