





Управление широким воздушным потоком
обеспечивает комфортное охлаждение
и обогрев

Эффект обогрева пола
Воздух согревает
Вам ноги, а не дует
прямо в лицо,
благодаря чему
достигается еще
большой комфорт.



Эффект прохладного душа
Прохладный
воздух не дует
непосредственно
на Вас, поэтому
Ваши руки и ноги
не мерзнут.



*Рис.

НОВИНКА



CS-HE9PKD | CS-HE12PKD



Беспроводной
пульт ДУ
с двуязычной
наклейкой



Проводной
пульт ДУ
(опция)
CZ-RD514C

INVERTER

ECONAVI
moving sensor

nanoe-G

Модель с тепловым насосом



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение / Обогрев

Модель			(50Гц)	CS-HE9PKD (CU-HE9PKD)	CS-HE12PKD (CU-HE12PKD)
Мощность охлаждения		кВт		2,50 [0,85 - 3,00]	3,50 [0,85 - 4,00]
		ккал/ч		2 150 [730 - 2 580]	3 010 [730 - 3 440]
EER/ Класс энергоэффективности		Вт/Вт		4,85	4,02
Годовое потребление энергии		кВт		258	435
Мощность обогрева		кВ		3,40 [0,85 - 5,40]	4,00 [0,85 - 6,60]
		кВт/ч		2 920 [730 - 4 640]	3 440 [730 - 5 680]
COP / Класс энергоэффективности		Вт/Вт		4,86	4,35
Электрические параметры		Напряжение	В	220	220
		Сила тока	А	2,6 / 3,4	4,1 / 4,3
		Входная мощность	Вт	515 [170 - 710] 700 [165 - 1 310]	870 [170 - 1 120] 920 [165 - 1 820]
Шум	Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(А)	39/25/20 / 40/27/24	42/28/20 / 42/33/30
		Внешний блок (Hi)	дБ(А)	46 / 47	48 / 50
	Мощность звука*1	Внутренний блок (Hi)	дБ	55 / 56	58 / 58
		Внешний блок (Hi)	дБ	61 / 62	63 / 65
Удаление конденсата		л/ч		1,5	2,0
Внешнее статическое давление		Па (мм водяного столба)		—	—
Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi)		м³/мин		13,3 / 14,6	13,6 / 14,7
Габаритные размеры	Внутренний блок (В x Ш x Г)	мм		295 x 870 x 255	295 x 870 x 255
	Внешний блок (В x Ш x Г)	мм		622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Вес Нетто		кг		10 [36]	10 [36]
Диаметр трубы хладагента	Жидкостная	мм (дюймы)		6,35 [1/4"]	6,35 [1/4"]
	Газовая	мм (дюймы)		9,52 [3/8"]	9,52 [3/8"]
Удлинительная труба		Min. - Max.	м	3 - 15	3 - 15
Перепад высоты трубы			м	5	5
Дополнительный газообразный хладагент*2		г/м		20	20
Источник питания				Внутренний блок	Внутренний блок
Диапазон рабочих температур			°C	-15 - +43 / -15 - +24 (допустимо до -20°C)	

ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.

*1 Уровень звуковой мощности при работе на охлаждение рассчитан на основе EN12102:2008.

*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.

ВНЕШНИЙ БЛОК



CU-HE9PKD
CU-HE12PKD

