

ART COOL

INVERTER V

Beyond Efficiency

ART COOL Gallery

INVERTER V

Mighty Efficiency

CA09AWR SBR0
CA12AWR SBR0

- Фильтр Cyclotron Plasma
- Антиаллергенный Фильтр
- Тройной Фильтр
- Экономия электроэнергии
- Ночной режим
- Технологичный монтаж



A09AW1 SFR2
A12AW1 SFR2

- Фильтр Plasma
- Автоматическая очистка
- Возможность смены изображений
- Ночной режим
- Режим форсированного охлаждения Jet Cool



Технические характеристики

Модель			CA09AWR SBR0	CA12AWR SBR0
Холодопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	890 ~ 2,500 ~ 3,700	900 ~ 3,500 ~ 4,040
		Бте/ч	3,040 ~ 8,530 ~ 12,620	3,040 ~ 11,900 ~ 13,800
Теплопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	890 ~ 3,200 ~ 4,100	890 ~ 4,000 ~ 5,100
		Бте/ч	3,040 ~ 10,920 ~ 17,060	3,040 ~ 13,600 ~ 20,470
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	600 / 770	1,010 / 1,050
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	A	2.66 / 3.40	4.60 / 4.65
EER		Вт/Вт	4.17	3.47
		Бте/ч.Вт	14.2	11.8
COP		Вт/Вт	4.16	3.81
Электропитание		ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м³/мин	12.0	12.0
	Наружный, максимум	м³/мин	27	27
Дегидратация		л/ч	1.1	1.3
Уровень шума	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(А)±3	38 / 33 / 23 / 19	39 / 33 / 23 / 19
Звуковое давление, 1 м	Наружный, максимум	дБ(А)±3	47	47
Заправка хладагента	тип / кол-во г		R410A, 900	R410A, 900
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7.5 m)	г/м		20	20
Кабель питания (с заземлением)	кол-во жил * мм²		3 * 1.0	3 * 1.0
Межблочный кабель (с заземлением)	кол-во жил * мм²		4 * 1.0	4 * 1.0
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газ	мм (дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	885 * 285 * 205	885*285*205
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	717*483*230	717*483*230
Вес нетто	Внутренний	кг	11	11
	Наружный	кг	28	28
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5 - 48	-5 - 48
	Нагрев	°C	-10 - 24	-10 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот	м		15 / 7	15 / 7

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Модель			A09AW1 SFR2	A12AW1 SFR2
Холодопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	1,300 ~ 2,700 ~ 3,500	1,300 ~ 3,500 ~ 4,000
		Бте/ч	4,440 ~ 9,210 ~ 11,940	4,440 ~ 11,900 ~ 13,650
Теплопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	1,300 ~ 3,500 ~ 4,200	1,300 ~ 4,200 ~ 5,000
		Бте/ч	4,440 ~ 11,940 ~ 14,330	4,440 ~ 14,330 ~ 17,060
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	830 / 960	1090 / 1160
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	A	3.8/4.4	4.9/5.2
EER		Вт/Вт	3.25	3.21
		Бте/ч.Вт	11.1	10.95
COP		Вт/Вт	3.65	3.62
Электропитание		ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м³/мин	8	10.5
	Наружный, максимум	м³/мин	26	34
Дегидратация		л/ч	1.2	1.5
Уровень шума	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(А)±3	42 / 36 / 23 / -	42 / 36 / 25 / -
Звуковое давление, 1 м	Наружный, максимум	дБ(А)±3	48	48
Заправка хладагента	тип / кол-во г		R410A, 1,000	R410A, 1,000
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7.5 m)	г/м		20	20
Кабель питания (с заземлением)	кол-во жил * мм²		3 * 1.0	3 * 1.0
Межблочный кабель (с заземлением)	кол-во жил * мм²		4 * 1.5	4 * 1.5
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газ	мм (дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	600*600*146	600*600*146
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	770*545*245	770*545*245
Вес нетто	Внутренний	кг	15	15
	Наружный	кг	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5 - 48	-5 - 48
	Нагрев	°C	-10 - 24	-10 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот	м		15 / 7	15 / 7

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.