

ART COOL




Дизайн, покоривший весь мир.
Идеально подойдет к Вашему интерьеру.

ART COOL Mirror

C09LTR SER1
C12LTR SER1

C09LTH SEH1
C12LTH SEH1

- Фильтр Plasma
- Антиаллергенный Фильтр
- Тройной Фильтр
- Ночной режим
- Режим форсированного охлаждения Jet Cool



Mirror



White cream



Технические характеристики

Модель	C09LT* SE*1		C12LT* SE*1	
Холодопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	2,790	3,670
		БТЕ/ч	9,500	12,500
Теплопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	2,930	3,810
		БТЕ/ч	10,000	13,000
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	870/860	1,140/1,115
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	A	4.0/4.0	5.2/5.1
EER		Вт/Вт	3,21 (A)	3,21 (A)
		БТЕ/ч.Вт	11.0	11.0
COP		Вт/Вт	3,41 (B)	3,41 (B)
		Вт/Вт	3,41 (B)	3,41 (B)
Электропитание		В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м³/мин	6,6	8,5
	Наружный, максимум	м³/мин	25	25
Дегидратация		л/ч	1,2	1,5
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м)	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(A)±3	37/33/29/-	38/35/32/-
	Наружный, максимум	дБ(A)±3	46	47
Заправка хладагента	тип / кол-во г		R410A, 800	R410A, 970
Дозаправка хладагента (при длине трубопроводов > 7.5 m)	г/м		-	-
Кабель питания (с заземлением)	кол-во жил * мм²		3 * 1.0	3 * 1.0
Межблочный кабель (с заземлением)	кол-во жил * мм²		3 * 1.0 + 2 * 0.75	3 * 1.0 + 2 * 0.75
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газ	мм (дюймы)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	911*282*172	911*282*172
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	770*540*245	770*540*245
Вес нетто	Внутренний	кг	8	8
	Наружный	кг	37	37
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	21 - 48	21 - 48
	Нагрев	°C	1 - 24	1 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот	м		- / -	- / -

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.