ART COOL Mirror

C18LTR S8R1
C24LTR S8R0
C18LTH S8H1
C24LTH S8H0

- Фильтр Plasma
- Антиаллергенный Фильтр
- Тройной Фильтр
- Ночной режим
- Режим форсированного охлаждения Jet Cool

Mirror

White cream

International Forum Design

Good Design Mark

ART COOL Panel

A09LKR SP4
A12LKR SP4
A09LKH SP4
A12LKH SP4

- Фильтр Plasma
- Автоматическая очистка
- Ночной режим
- Режим форсированного охлаждения Jet Cool

Mirror

White cream

International Forum Design

Good Design Mark

Технические характеристики

Модель			C18LT* S8*1	C24LT* S8*0
Холодопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	5,570	7,040
		Бте/ч	19,000	24,000
Теплопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	5,870	7,330
		Бте/ч	20,000	25,000
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	1,850/1,820	2,500/2,610
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	А	8.4/8.3	11.5/11.7
EER		Вт/Вт	3,01 (B)	2,81 (C)
		Бте/ч.Вт	10.3	9.7
COP		Вт/Вт	3,22 (C)	2,81 (D)
Электропитание		ø/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м³/мин	13	14,5
	Наружный, максимум	м³/мин	42	42
Дегидратация		л/ч	2.5	3.2
Уровень шума	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(А)±3	42/37/34/-	45/40/37/-
(Звуковое давление, 1 м)	Наружный, максимум	дБ(А)±3	54	55
Заправка хладогента		тип / кол-во г	R410A, 1150	R410A, 2100
Дозаправка хладогента (при длине трубопроводов > 7.5 m)		г/м	-	-
Кабель питания (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 * 1.0	3 * 1.0
Межблочный кабель (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 *1.5+ 2* 0.75	3 * 2.50 + 2 *0.75
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Газ	мм (дюймы)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	1100*290*205	1100*290*205
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	870*655*320	870*655*320
Вес нетто	Внутренний	кг	15	15
	Наружный	кг	59	60
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	21 - 48	21 - 48
	Нагрев	°C	1 - 24	1 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот		м	- / -	- / -

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Модель			A09LK* SP4	A12LK* SP4
Холодопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	2460	3460
		Бте/ч	9,000	11,800
Теплопроизводительность	Мин.~Ном.~Макс.	кВт	2.46	3.58
		Бте/ч	9,000	12,200
Потребляемая мощность	Охлаждение/ Нагрев	Вт	860 / 910	1,150 / 1,200
Рабочий ток	Охлаждение/ Нагрев	А	3.9 / 4.1	5.1 /5.3
EER		Вт/Вт	2.64	2.58
		Бте/ч.Вт	10.47	10.26
COP		Вт/Вт	2.90	2.98
Электропитание		ø/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха	Внутренний, максимум	м³/мин	7.5	9
	Наружный, максимум	м³/мин	26	26
Дегидратация		л/ч	1.2	1.5
Уровень шума	Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)	дБ(А)±3	35 /30 /26/-	42 /34 / 28/-
(Звуковое давление, 1 м)	Наружный, максимум	дБ(А)±3	46	46
Заправка хладогента		тип / кол-во г	R410, 870	R410, 880
Дозаправка хладогента (при длине трубопроводов > 7.5 m)		г/м	20	20
Кабель питания (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 * 1.0	3 * 1.0
Межблочный кабель (с заземлением)		кол-во жил * мм²	3 * 1.0 + 2 * 0.75	3 * 1.0 + 2 * 0.75
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюймы)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газ	мм (дюймы)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
Габаритные размеры	Внутренний (Ш*В*Г)	мм	570*568*129	570*568*129
	Наружный (Ш*В*Г)	мм	770*540*245	770*540*245
Вес нетто	Внутренний	кг	9.5	9.5
	Наружный	кг	31	31
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	21 - 43	21 - 43
	Нагрев	°C	1 - 24	1 - 24
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот		м	15 / 7	15 / 7

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.